

VYU350-5

GRUPO GERADOR A DIESEL / SILENCIADO



350

kVA

POTÊNCIA DE EMERGÊNCIA

313

kVA

POTÊNCIA PRIME

50

Hz

FREQUÊNCIA

400/230

V

TENSÃO

Yuchai YCMK10TAA420-G20

Trifásico · FP 0,8 · 1.500 rpm

COMPARAÇÃO DAS CONFIGURAÇÕES

Configuração	Dimensões (C × L × A)	Peso a seco	Tanque de combustível
Grupo aberto	2900 × 1100 × 1980 mm	2370 kg	550 L
Grupo silenciado	3800 × 1350 × 2150 mm	2820 kg	550 L

Os dados de desempenho, motor, alternador e controlador são comuns às duas configurações.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

VYU350-5 · 50 Hz · Trifásico

DESEMPENHO NOMINAL

Potência de emergência (kVA)	350
Potência de emergência (kW)	280
Potência prime (kVA)	313
Potência prime (kW)	250
Fator de potência (cos φ)	0,8
Motor diesel	YCMK10TAA42 0-G20
Frequência (Hz)	50
Rotação nominal (rpm)	1500
Número de fases	3
Tensão padrão (V)	400/230
Tensões disponíveis (V)	415/240 or 380/220

DEFINIÇÕES DE POTÊNCIA

POTÊNCIA DE EMERGÊNCIA (ESP)

Disponível para fornecer energia de emergência durante uma interrupção da rede elétrica. A potência indicada segue a ISO 8528-1.

POTÊNCIA PRIME (PRP)

Disponível para operação por um número ilimitado de horas anuais em aplicações com carga variável, conforme a ISO 8528-1.

CONDIÇÕES DE REFERÊNCIA

A potência nominal é declarada para ar de admissão a 25 °C, pressão barométrica de 100 kPa (100 m acima do nível do mar) e umidade relativa de 30%.

CORRENTE NOMINAL DE SAÍDA POR TENSÃO

Tensão nominal	Corrente ESP (350 kVA)	Corrente PRP (313 kVA)
380/220 V	531,8 A	475,6 A
400/230 V	505,2 A	451,8 A
415/240 V	486,9 A	435,4 A

DADOS DO MOTOR

Yuchai YCMK10TAA420-G20

DADOS GERAIS DO MOTOR

Marca do motor	Yuchai
Modelo do motor	YCMK10TAA420-G20
Tipo de motor	Diesel, 4 tempos
Tipo de regulador	Eletrônico
Tipo de injeção	Direta
Tipo de aspiração	Turboalimentado e pós-arrefecido
Cilindros e disposição	6-L

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL

100% de carga ESP	77,6 L/h
100% de carga PRP	69,1 L/h
75% de carga PRP	51,8 L/h
50% de carga PRP	35,6 L/h

SISTEMA DE ADMISSÃO

Vazão de ar de admissão	305 L/s
Vazão de ar de arrefecimento	/

DADOS GERAIS DO MOTOR

Diâmetro × curso	123 × 145 mm
Cilindrada	10,34 L
Sistema de arrefecimento	Arrefecido a água
Consumo de óleo a plena carga	0,5%–1% do consumo de combustível
Taxa de compressão	16.8:1
Filtro de ar	Seco

SISTEMA DE ESCAPE

Temperatura máxima dos gases de escape	580 °C
Vazão dos gases de escape	801,7 L/s
Contrapressão máxima permitida	10 kPa

SISTEMA DE PARTIDA

Potência do motor de partida	9 kW
Bateria recomendada	120 Ah
Número de baterias	2
Tensão auxiliar	24 VDC

CAPACIDADES DE ÓLEO E ARREFECIMENTO

Capacidade de óleo do motor	30 L
Capacidade total do líquido de arrefecimento	65 L

DADOS DO ALTERNADOR

Trifásico · Sem escovas · AVR eletrônico

DADOS GERAIS DO ALTERNADOR

Número de fases	3
Fator de potência (cos φ)	0,8
Polos	4
Ligação dos enrolamentos (padrão)	Estrela em série
Classe de isolamento	Classe H
Grau de proteção (conforme IEC 34-5)	IP23
Sistema de excitação	Autoexcitado, sem escovas
Regulador de tensão	AVR (eletrônico)
Número de mancais	Mancal único
Sistema de acoplamento	Disco flexível
Tipo de revestimento	Padrão (impregnação a vácuo)

MÓDULO DE CONTROLE

Deep Sea DSE6120

CONTROLE DE UM ÚNICO GRUPO

CONTROLE AMF

Controlador AMF para um único grupo gerador, com supervisão trifásica de rede e gerador, E/S flexíveis e versões para motores eletrônicos e não eletrônicos.



FUNÇÕES PRINCIPAIS

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 01 | Transferência automática entre a rede e o gerador | 05 | Registro de 10 eventos e contador de horas de motor |
| 02 | Supervisão trifásica de tensão da rede e do gerador | 06 | 6 entradas digitais e 3 entradas para sensores analógicos |
| 03 | Supervisão e proteção de corrente do gerador | 07 | Seis saídas; a configuração depende da versão do motor |
| 04 | Versões para motor CAN ou captador magnético/alternador | 08 | Configuração por PC/painel frontal; junta frontal IP65 opcional |

CONECTIVIDADE

DSE6120 · Interfaces, medição e E/S

USB **CAN / MPU** **6 ENTRADAS** **6 SAÍDAS**

RECURSOS DE COMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO

- | | |
|---|--|
| <p>01 USB para conectar ao DSE Configuration Suite e configurar o controlador</p> | <p>05 Seis entradas digitais e três sensores analógicos suportam sinais de campo</p> |
| <p>02 Escolha a versão para motor CAN ou captador magnético/alternador</p> | <p>06 Quatro saídas configuráveis na versão MPU/alternador; seis na versão CAN</p> |
| <p>03 O DSE6120 inclui medição trifásica dedicada da rede</p> | <p>07 Inclui entrada de partida remota, modo de teste e temporizadores configuráveis</p> |
| <p>04 A supervisão trifásica de tensão e corrente do gerador é integrada</p> | |

OPÇÕES DE PEDIDO

VERSÃO DE MOTOR CAN · VERSÃO MPU / ALTERNADOR

A detecção do motor e a configuração das saídas dependem da variante de controlador seleccionada.